お手持ちのPCとカメラを接続してパソコン上で防犯システムを作れます
付属ソフトでDVRに負けない録画機能とリモートアクセス機能

USB変換ユニット
AX-200

CAMERA → PC

月々の電気代　　約　16円
1ヶ月のCO2排出量 約 0.27kg

価格　：オープンプライス
JAN　：4560270960122

お手持ちのパソコンとカメラをAX-200を使って接続できます

パソコンにつないで簡単に見ることができるので防犯だけでなく
お子様やお年寄り、ペットの見守りにもお使いいただけます

付属ソフトを利用してパソコン上で映像の記録、アラーム設定、
スケジュール録画などをお好みで設定することができます

インターネットを利用して遠隔地のパソコン(動画・静止画)から
好きなときに映像をチェック。ケータイ(静止画)からも確認できます

●パッケージ内容

AX-200本体	×1
CD-ROM(専用ソフトウェア)	×1
取扱説明書	×1
保証書(パッケージ)	×1

付属のソフトで簡単に防犯システムが作れる!

動画・静止画の記録

映像の記録はパソコンのHDDに直接行うので録画機器を使用せずに録画記録が行え、音声(ステレオ対応)も同時に記録可能。スケジュールを設定して詳細な録画設定も可能です。

※動画の記録は[.avi]形式、静止画の記録は[.bmp]形式で行います。

アラーム機能



アラーム機能(動体検出)を設定するとアラーム発生時に写真付きのEメールをケータイやPCに送信したり、録画(動画・静止画)、サウンド通知などを行うことができます。スケジュールを設定して夜間など必要なときだけアラームを設定することも可能。

インターネットを利用した監視



付属のソフトウェアからインターネット監視用のURL(無料)を取得することができます。取得したURLに遠隔地のパソコンからアクセスすれば接続されたカメラの映像を見ることができます。アクセス先のパソコンからも映像を記録[動画・静止画]することができます。

ケータイ電話からもアクセスできる!

インターネット監視用のURLを取得すると同時にケータイ電話専用のURLも取得されます。ケータイ電話からケータイ用URLにアクセスすればケータイからもカメラ映像(静止画)がご覧いただけます。

※インターネットを利用した監視はご使用のパソコンや携帯電話の環境インターネット回線の状況によって利用できない場合もございます。また、お使いの携帯電話やインターネット回線で別途通信料が必要になる場合がございます。

製品仕様			
映像入力	RCAジャック(黄)	電源電圧	DC5V　200mA　USBポートより供給
音声入力	RCAジャック(赤・白)	外形寸法	35(W)×17.5(H)×80(D)mm
PCインターフェース	USB2.0	質量	約70g
使用温度範囲	0～＋40℃		

動作環境			
対応OS	Windows XP	モニタ	カラーモニタまたはLCDディスプレイ
CPU	Pentium3プロセッサ　1GHz以上	光学ドライブ	CD-ROM
必要メモリ	256MB以上のメモリ(512MB以上を推奨)	USBポート	USB2.0
HDD容量	120MB以上の空き容量	映像入力	接続カメラ側の出力がRCAピンプラグであること
	※動画を保存する場合はさらに必要です。	音声入力	接続カメラ側の出力がRCAピンプラグであること

ご注意：・ご使用のパソコン環境によって全ての機能が利用できない場合がございます。・遠隔地から映像の確認を行う際はお使いのパソコンや携帯電話がインターネットに接続できる環境が必要になります。・写真付きEメールの送信は送信側のパソコンにEメール送信ができる環境、受信側のパソコンや携帯電話にEメールを受信できる環境とEメールアカウントが必要になります。携帯電話からの映像の確認は一部の機種(各社の3G以前の機種、WAP非対応機など)でご利用できない場合がございます。製品の仕様やサービス内容などは予告無く変更・中断される場合がございます。